

# EcoTank ET-M3180



Imprime, escanea, copia y envía faxes con esta EcoTank, que incluye tinta suficiente para imprimir 11 000 páginas, tres años de garantía y conectividad Wi-Fi, USB y Ethernet.

Impresora EcoTank monocromo para entorno empresarial con conectividad Wi-Fi, un coste total de propiedad extremadamente bajo y un diseño elegante, compacto y fácil de usar. Podrás imprimir hasta 11 000 páginas con la tinta incluida en una botella, que permite rellenar la tinta cómodamente y sin mancharse. Incluye conectividad Wi-Fi, USB y Ethernet, compatibilidad con PCL y un tiempo rápido de impresión de la primera página de seis segundos para mantener un alto nivel de productividad.

#### Ahorra dinero

El alto rendimiento de la tinta combinado con el reducido consumo energético de la inyección de tinta de Epson aportan un TCO reducido y un coste por página competitivo.

#### Ahorra tiempo

Esta fiable impresora sin cartuchos cuenta con un sistema de rellenado de tinta perfeccionado y con unas botellas de tinta fáciles de usar, gracias a lo cual la intervención manual se reduce al mínimo. La impresora presenta un diseño innovador y compacto que se caracteriza por tener el depósito de tinta en la parte frontal, lo que permite visualizar claramente los niveles de tinta y facilita el rellenado. Gracias a su rápido tiempo de impresión de la primera página (FPOT) de seis segundos partiendo del modo stand-by y a su velocidad de impresión de 20 ppm, no tendrás que quedarte esperando a que terminen de imprimirse los trabajos.

#### Ahorra energía

A diferencia de una impresora láser, nuestra tecnología de inyección de tinta no necesita calor durante el proceso de impresión, lo que favorece que el consumo de energía sea bajo y permite reducir las facturas de electricidad.

#### Características para empresa

La conectividad Wi-Fi, USB y Ethernet, junto a su compacto tamaño, permiten colocarla cómodamente sobre un escritorio y conectarla al ordenador de sobremesa o portátil del usuario.

## FICHA TÉCNICA



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Bajo coste total de propiedad y uso de energía reducido**  
Mantén los costes de impresión extremadamente bajos
- **Tinta de alto rendimiento**  
Imprime hasta 11 000 páginas con la tinta incluida
- **Ahorra tiempo**  
Impresión, escaneado, copia y envío de faxes
- **Ideal para la empresa**  
Impresión a doble cara y compatibilidad con PCL
- **Fácil conectividad**  
Wi-Fi, USB y Ethernet

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Método de impresión      | Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP                 |
| Configuración inyectores | 400 Inyectores negro                                    |
| Tamaño máximo gota       | 2,8 pl                                                  |
| Tecnología de tinta      | Tinta pigmentada                                        |
| Categoría                | Home Office, Grupo de trabajo, Grupo de trabajo mediano |
| Multifunción             | Impresión, Escanear, Copia, Fax                         |

### IMPRESIÓN

|                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de salida de primera página             | Monocromo 6 segundos                                                                                                                                                                                                        |
| Velocidad de impresión ISO/IEC 24734           | 20 páginas/minuto Monocromo                                                                                                                                                                                                 |
| Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734 | 9 páginas A4/min. Monocromo                                                                                                                                                                                                 |
| Máxima velocidad de impresión                  | 39 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²)                                                                                                                                                                          |
| Resolución de impresión                        | 1.200 x 2.400 ppp                                                                                                                                                                                                           |
| Ciclo de trabajo                               | 5.000 páginas mensuales<br>Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO. |
| Recommended Duty Cycle                         | 200 - 1.500 páginas mensuales                                                                                                                                                                                               |
| Colores                                        | Negro                                                                                                                                                                                                                       |

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

### ESCAÑEADO

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad de escaneado  | 7 ipm ( Monocromo, Impresión a una cara, 200 ppp, ADF ); 7 ipm ( Color, Impresión a una cara, 200 ppp, ADF ); |
| Resolución de escaneado | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal x vertical)                                                                 |
| Resolución óptica (ADF) | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal x vertical)                                                                 |
| Formatos de salida      | BMP, JPEG, PICT, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG                                                                |
| Tipo de escáner         | Sensor de imagen de contacto (CIS)                                                                            |

### FAX

|                                          |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fax                              | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro                                                            |
| Velocidad de transmisión del fax         | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página                                                                                          |
| Modo de corrección de errores            | Fax CCITT/ITU Group3 con modo de corrección de errores                                                                           |
| Números de marcado rápido del fax (máx.) | 100 nombres y números                                                                                                            |
| Memoria de páginas                       | hasta 180 páginas (diagrama ITU-T N°1)                                                                                           |
| Funciones fax                            | Enviar fax a través del ordenador, Marcación automática, Libreta de direcciones, Difusión de fax, Fax Preview, Polling Reception |

### COPIA

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Velocidad de copia        | hasta 17 ipm Black<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Resolución de copia (ppp) | 600 x 600                                                         |
| Reducción/ampliación      | 25 % - 400 %                                                      |
| Número máximo de copias   | 99                                                                |
| Tamaño máximo de la copia | A4                                                                |

### CONECTIVIDAD

|                                  |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolos de impresión en red   | IPP, LDP, Puerto 9100, WSD                                                                                                                                          |
| Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping                                                                                              |
| Protocolos de escaneado en red   | WSD-Scan                                                                                                                                                            |
| Interfaces                       | USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) |
| Seguridad WLAN                   | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)                                                                                                           |
| Protocolos de red                | TCP/IPv4, TCP/IPv6                                                                                                                                                  |

## EcoTank ET-M3180

### INCLUYE

- X2 ink bottles
- Certificado de garantía
- Equipo
- Cable de alimentación

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

|                                                     |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS                         |                                                                                                                                                                |
| Formatos papel                                      | A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Carta, Ejecutivo, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (sobre), No. 10 (sobre), DL (sobre) |
| Alimentador automático de documentos                | 35 páginas                                                                                                                                                     |
| Peso del papel adecuado                             | 64 g/m² - 256 g/m²                                                                                                                                             |
| Dúplex                                              | Sí                                                                                                                                                             |
| Capacidad de la bandeja de salida                   | 100 Hojas                                                                                                                                                      |
| Capacidad bandeja papel                             | 250 Hojas Estándar, 250 Hojas máximo                                                                                                                           |
| Standard paper tray(s)                              | 250-sheet paper tray                                                                                                                                           |
| Capacidad máxima de entrada de papel                | 250                                                                                                                                                            |
| Recorrido del papel posterior (soportes especiales) | Sí                                                                                                                                                             |
| Número de bandejas de papel                         | 1                                                                                                                                                              |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERAL                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Recommended number of users               | Desde 1 a 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| consumo de energía                        | 12 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1 vatio (modo de ahorro), 5,7 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,18 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Voltaje de suministro                     | AC 220 V - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensiones del producto                  | 375 x 347 x 346 mm (ancho x profundidad x altura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso                                      | 7,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nivel de ruido                            | 6,9 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM<br>Modus - 56 dB (A) conforme a ISO 9226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistemas operativos compatibles           | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Potencia acústica                         | Operación: 6,9 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presión acústica                          | Operación: 56 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Servicios de impresión móvil y en la nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentación                              | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |                                                |
| Características             | Bluetooth                                      |
| Pantalla LCD                | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 6,1 cm |
| Gestión de soportes         | Copia ADF a doble cara (A4, papel normal)      |
| Tarjetas memoria            | n/d                                            |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| OTRAS FUNCIONES |             |
| Emulaciones     | PCL5e, PCL6 |

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS    |                                                                                          |
| Garantía | 12 meses Servicio in situ, 100.000 páginas<br>Ampliación de garantía opcional disponible |

CONSUMIBLES

|                                        |            |             |
|----------------------------------------|------------|-------------|
| ● 111 EcoTank Pigment black ink bottle | C13T03M140 | 6.000 pages |
| ● Kit de mantenimiento                 | C13T04D100 |             |

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código SKU          | C11CG93402    |
| Código de barras    | 8715946655215 |
| País de origen      | Filipinas     |
| Tamaño de la paleta | 2 unidad      |

EcoTank ET-M3180

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



111



6.000 páginas\*

\* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
[www.epson.es](http://www.epson.es)

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)



Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.  
Last extracted: 2021-09-16