Epson **LQ-780**

FICHA TÉCNICA

No hay ninguna descripción para este producto. Para más información, por contacta con tu comercial Epson.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Alimentación de documento	hoja suelta frontal, Papel continuo trasera, salida papel frontal
Formatos de papel	Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Papel en rollo, Sobres, Cartulina
Grosor papel continuo	0,12 mm - 0,49 mm
Grosor del papel Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Grosor del papel Single Sheet	0,065 mm - 0,15 mm
TECNOLOGÍA	
Número de agujas	24 agujas
Número de columnas	106 columnas
IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión	Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 487 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 366 caracteres/s, LQ: 10 ipc: 121 caracteres/s
Códigos de barras	Código de barras (NW-7), Código 128, Código 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 of 5, Matriz 2 de 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Copias carbón	6 más un original
Tablas de caracteres	PC437, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Cursiva
Juegos de caracteres	15
Características de impresión, fuentes de código de barras	8
Características de impresión, fuentes de mapa de bits	11
Características de impresión, fuentes escalables	4
Resolución de impresión	360 x 180 ppp
CONECTIVIDAD	
Interfaces	USB, Paralelo
GENERAL	
Consumo de energía	46 vatio, 8,3 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 198 V - 264 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	480 x 301 x 211 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	6,7 kg
Temperatura	Operación 5°C - 35°C
Tiempo entre fallos	20.000 Horas
Duración útil cabezal de impresión	400 Millones de impactos/aguja
Presión acústica	Operación: 59 dB (A)
Fuentes	Fuente mapa de bits EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Fuente mapa de bits EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Fuente mapa de bits EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Fuente mapa de bits EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proporcional), Fuente escalable EPSON Roman, Fuente escalable EPSON Roman T, Fuente escalable EPSON Sans Serif, Fuente escalable EPSON Sans Serif H
Humedad del aire	Operación 10% - 80%
Nivel de ruido	Operation (Roll): 59 dB (A)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ81401
Código de barras	8715946696577
País de origen	Indonesia

Epson **LQ-780**

INCLUYE

- Adaptador CA
- Cinta entintada
- Manual en CD

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2022-03-30