Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102fdw



Consigue velocidades increíblemente rápidas, un escaneado para grandes volúmenes y herramientas de gestión fáciles de utilizar gracias a LaserJet Pro.

Esta impresora se ha diseñado para ofrecer la máxima productividad gracias a la fiabilidad del hardware y a las rápidas velocidades que alcanza. Utilízala fácimente desde donde trabajes para que puedas centrarte en tu actividad comercial.





Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: http://www.hp.com/learn/ds

Titulares

- Disponibilidad de HP Instant Ink para impresoras láser
- HP Wolf Pro Security
- Impresión automática a dos caras estándar
- Velocidad de impresión rápida (40 ppm A4)
- Elevado ciclo de trabajo mensual (80 000 páginas)
- Wi-Fi® de banda dual, Bluetooth® LE, Wi-Fi® Direct
- AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada



















Máxima productividad.

- Apoya el trabajo de un equipo dinámico con esta impresora inteligente de alta velocidad, perfecta para un máximo de 10 usuarios.
- Mejora tu flujo de trabajo con la máxima velocidad de impresión profesional de HP para satisfacer entornos con una gran demanda.
- Escanea ambas caras de una sola pasada. El escaneado a doble cara fomenta la productividad de los usuarios permitiéndoles hacer más en menos tiempo.
- Productividad en la palma de la mano. Imprime, escanea y ahorra tiempo con los accesos directos gracias a la aplicación HP Smart.

Gestión sin complicaciones.

- Centraliza la gestión de la impresión de tu empresa. HP Web Jetadmin y su conjunto de funciones te lo ponen fácil.
- Configura tus impresoras rápidamente independientemente de dónde te encuentres. La conectividad en la nube le facilita el trabajo a tu equipo de TI.
- Accede a tus impresoras desde un único panel. La administración inteligente te orienta con la configuración y te ofrece una gran visibilidad de TI.³
- Evita interrupciones con una conectividad Wi-Fi[®] que busca de manera inteligente la mejor conexión para que te mantengas siempre conectado.

HP Wolf Pro Security.

- Tu impresora estará segura nada más sacarla de la caja. Con los ajustes previamente configurados, estará preparada cuando tú lo estés.
- Configura la seguridad de tu impresora desde el panel. La administración inteligente facilita la configuración de TI y la supervisión.
- Añade otra capa de seguridad. La opción PIN/pull autentica tus trabajos de impresión solo cuando estás presente.
- Establece políticas de configuración y valida los ajustes de forma universal con HP Security Manager.⁶

Gestión de consumibles sin complicaciones gracias a HP Instant Ink.

- Regístrate para ahorrar en Tóner Original HP con Instant Ink. Compra tóner, recíbelo en la puerta de tu casa y recíclalo. 7,8,9
- Nunca más te quedes sin tóner gracias al servicio HP Instant Ink para impresoras láser.
- Con Instant Ink, el tóner se entregará directamente a los trabajadores u oficinas con una única factura consolidada.⁹
- Con Instant Ink, puedes seleccionar los planes más adecuados para cada una de tus impresoras.
 Cambia de plan o cancela el servicio en cualquier momento.¹¹

Descripción del producto

- 1. Diseñado para equipos de trabajo de hasta 10 usuarios
- 2. Ajustes de seguridad previamente configurados
- 3. USB instantáneo
- 4. Impresión a doble cara automática
- 5. Puertos USB de alta velocidad, Gigabit Ethernet integrado
- 6. Velocidades de impresión de hasta 40 ppm (A4) y capacidad de papel estándar de 350 hojas $\,$



Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	
Servicio y asistencia	U42TZE - 3 años de servicio HP al siguiente día laborable para impresoras multifunción LaserJet Pro 410x U42U8PE - 1 año de servicio posgarantía HP al siguiente día laborable para impresoras multifunción LaserJet Pro 410x

Especificaciones técnicas

Modelo Número del producto	Impresoramultifunción HP Laser Jet Pro 4102 fdw 2Z624F
Número del producto Funciones	22.024T Imprima, copie, escaneey envie por fax
Panel control	2-lineLCD; OK button; Left button; Right button; Cancel button; Back button; Ready LED; Error LED; Wi-FiLED (only forwireless bundle)
Imprimir	
Tecnología de impresión Velocidad de impresión	Láser Blanco y negro (A4, normal): Hasta 40 ppm; Blanco y negro (A4, a doblecara): Hasta 34 ipm
Primera págin a ²	Blanco ynegro (A4, Isto): Finsolo 6,3 seg. Blanco ynegro (A4, en reparation): En solo 8,8 segundos
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Líneas finas (1200 x 1200 ppp): Tecnología: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, modo económico
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 80 000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado : 750 a 4.000
Características del software inteligente de la impresora ³	Impresión automática de folletos y adoble cara, impresión de varias páginas en una hoja, intercalación, marcas de agua, instalación exclusiva del controlador de impresora, modo económico para ahorrar tóner, acepta diversos tamaños y tipos de papel
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL5.e, HP PCL5.e, emulación HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, Office nativo, trama PWG
Fuentes y tip os de letra	84 fuentes TrueType escalables
Área de impresión	Márgenes de la impresión Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm; Superficie máxima de impresión: 207,4 x 347,1 mm
Impresión a doble cara Copiar	Automático (valor predeterminado)
Velocidad de copiado	Blanco ynegro (A4): Hasta 38 cpm
Especificacion es de la copiadora	Copia de ID; Número de copias; Redimensionar (incluida la impresión de 2 páginas en una hoja); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen de encuademación; Intercalación; Selección de bandeja; A
Escanear	doble cara; Calidad (Borrador/Normal/Óptimo); Guardar configuración actual; Restaurar ajustes predeterminados de fábrica; Número máximo de copias : Hasta 9999 copias; Reducir/amplia r: De 25 a 400%
Velocidad de escaneado ⁴	Normal (A4): Hasta 29 ppm/46 pm (blanco ynegro) y hasta 20 ppm/34 ipm (color); A doblecara (A4): Hasta 46 ipm (blanco ynegro), hasta 34 ipm (color)
Formato del archivo de escaneo	PDE, JPG, TIFF
Especificaciones del escáner	Tipo deescáner De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología deescaneo: Contact Image Sensor (CIS); Modos deacceso al escáner. Botones del panel frontal paraescaneado, copia, correo electrónico y archivo; Software HP Scan; y aplicación de usuario a través de TWANo WIA; Versión TWAN: Versión 2.3; Escaneo ADF adoblecara: Sí; Tamaño máximo del escaneo (plano, ADF): 216 x 297 mm;
Especificaciones del escáner	Corrected extronic opartinos; soliwater Staff; yapitation deusario atraves de Livano Wik, vesión 2.3; extanto Abradonictada 5; iantano maximo de estante (plano, Abr. 216 x 29 / mm, Resolución opticade estaneo. Hasta 120 x 1200 pp.
Características avan zadas del escáner	Vistaprevia de copia
Volumen mensual recomendado	0.750,100
deescaneos	De750a4000
Superficie escaneable Profundidad de bits/niveles de la	Tamaño máximo del soporte (plano): 216 x 297 mm ; Tamaño mínimo del soporte (ADF): 102 x 152 mm Tamaño máximo del soporte (ADF): 216 x 356 mm
escala de grises	24 bits/256
Fax	
Fax	S1.33.6 kbps
Especificaciones de fax Características del software	Memoria del fax: Hasta 400 págin as; Resolución del fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fino: Hasta 203 x 196 ppp; Superfino: hasta 300 x 300 ppp; Marcación rápida: Hasta 200 números Reducción automática de fax: Rellamada automática: Envío diferido: Reenvío de fax: Interfaz TAM: Barrera para elementos no deseados: Detección de timbre distintivo: Portada: Bloqueo de fax: Códicos de facturación:
inteligente del fax	Guardar y cargar; Informes de actividad de fax; Configuración de prefijo de marcación; Imprimir registro de fax; Fax digital de HP
Velocidad del procesador	1.200 MHz
Conectividad Estándar	1 USB 2.0 dealtavelocidad; 1 host USB posterior; 1 puerto USB frontal; Red Gigabit Ethernet LAN10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE); Radio 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ Wi-Fi+ BLE
Función de impresión móvil	AppleAirPnit*, Mopria* Certified; Wi-FiPDirectPrinting
Protocolos de red admitidos	TCP/P, Pv4, Pv6; impresión: modo directo TCP-P con puerto 9100, LPD (solo compatible con lacola de impresión sin formato), Apple AirPrint™, Mopria, impresión PP; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios web; Configuración P: Pv4 (BootP, DHCP, AutoP, Manual), Pv6 (enlacelocal sin estado y através del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), gestión de certificado y seguridad SSL; Gestión: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTP/HTTPS, Syslog y descarga FTP PW
Funciones de red	Sí, a través de 1 0/1 00/1 000 Base-TX Ethernet in tegrada, Gigabit; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1 X
Disco duro	No .
Memoria	No Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB
Memoria Manipulación de los soportes	Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB
Memoria	
Memoria Manipulación de los soportes Número de bandejas para el papel	Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB Estándar: 2: Máximo: 3
Memoria Manipulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte	Estándar: 2: Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFCIENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 76, 2×127 a 215, 9×355, 6 mm; Bandeja 2, 3: De 104, 9×148, 59 mm a 215, 9×355, 6 mm Compatible (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216×340 mm); 16K (195×270 mm); 16K (194 x 273 mm); Postal japonesa; Postal japonesado presenta (195×270; Sobre Pols; Sobre Pols; Tamaño personalizado; 4×6 pulgadas; 5×8 pulgadas; Statement; Bandejas 2 y 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216×340 mm); 16K (195×270 mm); 16K (197×273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4×6 pulgadas; Sbere Pols; A6; Legal; A4; Lamaños personalizado; A5-R; 4×6 pulgadas; B6 (JIS); Oficio (216×340 mm); 16K (195×270 mm); 16K (197×273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4×6 pulgadas; B6 (JIS); Oficio (216×340 mm); 16K (195×270 mm); 16K (197×273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4×6 pulgadas; B6 (JIS); Oficio (216×340 mm); 16K (195×270 mm); 16K (195×270 mm); 16K (197×273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4×6 pulgadas; B6 (JIS); Oficio (216×340 mm); 16K (195×270 mm); 16K (195×270 mm); 16K (197×273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4×6 pulgadas; B6 (JIS); Oficio (216×340 mm); 16K (195×270 mm); 16K (19
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes	Estándar. 2: Máximo: 5 Papel (normal, EcoEFF(IENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja1: de76,2 x127 a 215,9 x355,6 mm; Bandeja2, 3: De104,9 x148,59 mm a 215,9 x355,6 mm Compatible (métrico): Bandeja1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x340 mm); 16K (195 x270 mm); 16K (198 x 260 mm); 16K (198 x 260 mm); 16K (198 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Destal japonesa; Postal japon
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes	Estándar: 2:Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFCIENT, ligero, gramaje alto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal japonesa; Postal japonesa; Postal japonesa doble rotada; Sobren® 10; Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre C1; Sob
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes	Estándar. 2: Máximo: 5 Papel (normal, EcoEFF(IENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja1: de76,2 x127 a 215,9 x355,6 mm; Bandeja2, 3: De104,9 x148,59 mm a 215,9 x355,6 mm Compatible (métrico): Bandeja1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x340 mm); 16K (195 x270 mm); 16K (198 x 260 mm); 16K (198 x 260 mm); 16K (198 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Destal japonesa; Postal japon
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de estida Sistemas operativos compatibles	Estándar: 2; Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFICENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 76,2 x 1 27 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: De 104,9 x 1 48,5 9 mm a 215,9 x 355,6 mm Compatible (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (198 x 270 mm); 16K (199 x 273 mm); postal japonesa; Obstale ad; Sobrere 107,5 Sobre Monarchi, Sobre Mosta,
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red	Estándar. 2: Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFCIENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Pesonalizado (métrico): Bandeja 1: de 76, 2×127, a 215, 9×355, 6 mm; Bandeja 2, 3: De 104, 9×148, 59 mm a 215, 9×355, 6 mm Compatible (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS): Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal japonesa doble rotadas, Sobrer® 10; Sobre Monarch; Sobre MS; Sobre DC; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4 x 6 pulgadas; 5 x 8 pulgadas; 5 statement; Bandejas 2 y 3: A4; A5; A6; BS (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6 pulgadas; B6 (JIS) ADF. Carta; Legal; A4; Itamaños personalizado; 4 22 16 x 3356 mm Entradae standar: Bandeja 1 de 100 hojas, Bandeja 2 dentardad de 250 hojas; Alimentador automático dedocumentos (AAD) de 50 hojas Salidaestándar: Bandeja desalida de 150 hojas Entradaopcional. Tercera bandeja de 550 hojas opcional ADF: Estánda; S0 hojas Bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 10 Bandeja 2; Hojas: 250 Bandeja 3: Hojas: 550 (Gopcional) Máximo: Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) ADF: Estándar, 50 hojas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Máximo: Hasta 150 hojas
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red compatibles	Estándar. 2; Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFCIENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja1: de76,2 x127 a 215,9 x355,6 mm; Bandeja2, 3: De104,9 x148,59 mm a 215,9 x355,6 mm Compatible (métrico): Bandeja1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x340 mm); 16K (198 x 260 mm); 16K (198 x 2
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de esaltía Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema	Estándar: 2: Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFCENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 76, 2 x 1 27 a 215, 9 x 355, 6 mm; Bandeja 2, 3: De 10.4, 9 x 1 4 B, 59 mm a 2 15, 9 x 355, 6 mm Compatible (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (IJS); Oficio (2 16 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (194 x 273 mm); Postal japonesa; Postal japonesa dobleta; Sobrere 10; Sobre Monarchi; Sobre B5; Sobre C5; Sobre L5; Tamaño personalizado; 4 x 6 pulgadas; Statement; Bandejas 2 y 3: A4; A5; A6; B5 (IJS); Oficio (2 16 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; 4 x 6 pulgadas; Statement; Bandejas 2 y 3: A4; A5; A6; B5 (IJS); Oficio (2 16 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5 -B; 4 x 6 pulgadas; Statement; Bandejas 2 y 3: A4; A5; A6; B5 (IJS); Oficio (2 16 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5 -B; 4 x 6 pulgadas; B6 (IJS) ADF. Carta; Legal; A4; Tamaños personalizados de 102 x 152 a 2 16 x 356 mm Entrada estándar; Bandeja 1 de 100 hojas, Bandeja 2 deentrada de 250 hojas; Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas Salda estándar; Bandeja desalida de 150 hojas Entrada opcional; Tercera bandeja 1: de 60 a 200 g/m²; Bandeja 2 y bandeja 3 opcional de 550 hojas: de 60 a 120 g/m² Bandeja 1: de 60 a 200 g/m²; Bandeja 2 y bandeja 3 opcional de 550 hojas: de 60 a 120 g/m² Bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 10 Bandeja 2; Hojas: 250 Bandeja 3: Hojas: 550 (opcional) Máximo: Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) ADF: Estándar, 50 hojas Estándar; Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Windows 10; Windows 10; Windows 7; SOWindows Client; Android; IOS; SOpara dispositivos móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; MacOS 12 Monterey; Chrome OS Windows 2 (Bd de espacio disponible en el disco duro; Conexión a hiternet o puerto USB; navegador de internet. Para ver qué otros requisit
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red compatibles	Estándar. 2:Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFCENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 76, 2×1 27 a 215, 9 x 355, 6 mm; Bandeja 2, 3: De 104, 9×148, 59 mm a 215, 9×355, 6 mm Compatible (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (194 x 260 mm); 16K (194 x 260 mm); 16K (194 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal japonesa doble rotada; Postal japon
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de esaltía Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema	Estándar. 2: Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFCIENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Pesonalizado (métrico): Bandeja 1: 44; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal japonesa doble rotada; Sobre nº 10; Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre D1; Tamaño personalizado; 4 x 6 pulgadas; Statement; Bandeja 2; 3: 44; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; 4 x 6 pulgadas; B6 (JIS) A0E. Carta; Legal; A4; Itamaños personalizado; A5 = 5,4 x 6 pulgadas; B6 (JIS) A0E. Entradaestindar: Bandeja 1 de 100 hojas, Bandeja 2 dentardad de 250 hojas; Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas Salidaestándar: Bandeja desalidade 150 hojas Entradaopcional; Tercera bandeja de 550 hojas opcional; ADE: Estánda; S0 hojas Bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 10 Bandeja 2; Hojas: 250 Bandeja 3: Hojas: 550 (Gpcional) Máximo: Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) ADE: Estándar; S0 hojas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Windows 12; Windows 5: Vindows 7: 50 Windows (Client; Android; 105; 50 para dispositivos móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; MacOS 12 Monterey; Chrome OS Windows 2: GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a internet o puerto USB; navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, visita microsoft.com; Mac 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a internet o puerto USB; navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, visita microsoft.com; Mac 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a internet o puerto USB; navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de estida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido	Estándar: 2; Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFICENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 76,2 x 1 27 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: De 10.4,9 x 1 48,5 9 mm a 215,9 x 355,6 mm Compatible (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 27 0 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal japonesa; Obstale japonesa doblead; Sobrere 10; Sobre Monardis, Sobre Mest, Sobre Mest
Memoria Maripulación delos soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación delos soportes Peso delos soportes Capacidad deentrada Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos dered compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora	Estándar: 512 MB; Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFCIENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja 1: 4676, 2 x 127 a 215, 9 x 355, 6 mm; Bandeja 2, 3: De 104, 9 x 148, 59 mm a 215, 9 x 355, 6 mm Compatible (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (185 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (184 x
Memoria Manipulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de estida Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fond o x alto)	Estándar. 2: Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFICENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x355,6 mm; Bandeja 2,3: De 104,9 x 148,59 mm a 215,9 x 355,6 mm Compatible (métrico): Bandeja 1: A4, A5; A6; B5 (JB); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal paponesa; Postal agionesa dobleta de 3 ponesa; Postal agionesa; Sobrete (100,5 sobre Monarch; Sobrete (15; Sob
Memoria Maripulación delos soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación delos soportes Peso delos soportes Capacidad deentrada Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos dered compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora	Estándar. 2: Máximo: 512 MB; Máximo: 512 MB Estándar. 2: Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFICENT, ligero, gramaje alto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 76, 2×127 a 215, 9×355, 6 mm; Bandeja 2, 3: De 104, 9×148, 59 mm a 215, 9×355, 6 mm Compatible (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS): Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (187 x 273 mm); Postal japionesas Obbertolors Sobrer 80 rsobre 80; Sobre 85; Sobre 80; Sobre 80; Sobre 80 rsobre 80; Sobre 85; Sobre 80; Sobre
Memoria Maripulación de los soportes Múmero de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de esaltda Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora	Estándar. 2: Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFICENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x355,6 mm; Bandeja 2,3: De 104,9 x 148,59 mm a 215,9 x 355,6 mm Compatible (métrico): Bandeja 1: A4, A5; A6; B5 (JB); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal paponesa; Postal agionesa dobleta de 3 ponesa; Postal agionesa; Sobrete (100,5 sobre Monarch; Sobrete (15; Sob
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entomo o perativos Entomo o perativo	Estándar 2: Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFICENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, recklado, rugoso); sobres: etiquetas: Pasonalizado (métrico): Bandeja 1: de 76, 2 x 127 a 215, 9 x 355, 6 mm; Bandeja 2, 3: De 104, 9 x 148, 59 mm a 215, 9 x 355, 6 mm Compabble (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 US); Oftico (216 x 340 mm); 16 K (195 x 270 mm); 16 K (197 x 273 mm); 1
Memoria Manipulación delos soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación delos soportes Peso delos soportes Peso delos soportes Capacidad deentrada Capacidad deentrada Capacidad desalida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos dered compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso dela impresora Entomo operativo Condiciones de almacenamiento	Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB; Máximo: 512 MB; Máximo: 512 MB; Máximo: 3 Papel (normal, EcoEFFCENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres: etiquetas: Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 76, 2 x 127 a 215, 9 x 355, 6 mm; Bandeja 2, 3: De 104, 9 x 148, 59 mm a 215, 9 x 355, 6 mm Compatible (métrico); Bandeja 1: A41, A5; A6; B5 (US); Oficio (216 x 340 mm); 16 K (194 x 270 mm); 16 K (
Memoria Manipulación delos soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación delos soportes Peso delos soportes Peso delos soportes Capacidad deentrada Capacidad deentrada Capacidad desalida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos dered compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso dela impresora Entomo operativo Condiciones de almacenamiento	Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB Papel (normal, EccEFFICENT, ligero, gramaje alto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; eliquetas; Personalizado (métrico); Bandeja 1: de 76, 2 x 127 a 215, 9 x 355, 6 mm; Bandeja 2, 3: 0e 104, 9 x 148, 59 mm a 215, 9 x 355, 6 mm. Compatible(métrico); Bandeja 1: A41; A5; A6; B5 (J6); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K
Memoria Maripulación de los soportes Múmero de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Capacidad de estida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos compatibles Ofitware incluido Gestión de impresoras Dimensiones de la impresora Gancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entomo operativo Condiciones de almacenamiento Acústica	Estándar: \$12 MB; Máximo: \$1 Papel (normal, ExceFFECENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Pessonalizado (netrico): Bandeja 1: de 76, 2 v. 127, a 215, 9 v. 355, 6 mm; Bandeja 2, 3: De 104, 9 v. 148, 59 mm a 215, 9 v. 355, 6 mm; Compatib (en metrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (US); Oficio (216 v. 340 mm); 16K (197 v. 273 mm); Postal japonesa, Postal ja
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos dered compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entomo operativo Condiciones de almacenamiento Acústica Potencia	Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB Setándar: 2; Máximo: 3 Papel (normal, ExcEFECENT, ligeno, gramajeatro, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso): sobres: etiquetas: Personalizado (métrico): Bandaga 1: de 76, 2 x 127 a 215, 9 x 355, 6 mm: Bandaga 2, 3- De 104 9 y 148, 59 mm a 215, 9 x 355, 6 mm Compatible (métrico): Bandaga 1: Ad; A5; A6; B5; (15); Oftico (216 x 240 mm); 16K (19 x
Memoria Maripulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de esalida Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones y de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entomo o perativo Condiciones de almacenamiento Acústica	Estándar: 512 MB; Máximo; 512 MB Estándar: 2; Máximo; 3 Pasel finormal, Ecot FFK, ENT, ligero, gramajealto, bond, en color, membrete, prempreso, perforado, reciclado, rugosol; sobrere; edquetas; Personalizado (mitro): Bandeja 1: 64 r.6, 2x 12 7 a 21 5, 9x 355, 6 mm; Bandeja 2, 3; De 104, 9x 148, 59 mm a 21 5, 9x 355, 6 mm; Compatible (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (U5); Difico (216 x 340 mm); 16K (194 x 260 mm); 16K (194 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal japonesa; Postal japonesa dobier ordada sobrene 10; Sobre Monarch; Sobre ES; Sobre E
Memoria Maripulación delos soportes Número de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso delos soportes Capacidad deentrada Capacidad deentrada Capacidad de salida Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entomo operativo Condiciones de almacenamiento Acústica Potencia Tecnologíacon funciones de ahorro de energía Certificados	Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB Pasel flormal, EcoEFFEENT, ligero, gramajeulto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, recicido, rugosoly, sobres, etquetas: Personalizado (membreto) Bandega 1: A4; A5; A6; B5 (US); Ofico 12 16 x 340 mm); 16K (194 x 260 mm)
Memoria Maripulación de los soportes Múmero de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Capacidad de esalida Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones y de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entomo o perativo Condiciones de almacenamiento Acústica Potencia Especificaciones de impacto sostenible	Estándar 5.12 MB, Méximo 5.12 MB Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobres: ediquetas: Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobres: ediquetas: Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobres: ediquetas: Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobres: ediquetas: Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobres: ediquetas: Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobre sobre de la color de la colo
Memoria Maripulación de los soportes Múmero de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Capacidad de esalida Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresora Dimensiones y peso Dimensiones y de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entomo o perativo Condiciones de almacenamiento Acústica Potencia Especificaciones de impacto sostenible Pasis de origen	Estándar. 2.1Mám. 3 Pape finomal. Exc FTECENT, ligno, gramajealto, bond, en color, membrete, premipreso, pedroado, reciciado, rugoso); sobres; esquetas; Personalados (method) Bandeja 1: de 76, 2x 127 3215, 9x 335, 6 mm. Bandeja 2, 3; 0e 104, 9x 148, 59 mm a 215, 9x 335, 6 mm. Compable (method) Bandeja 1: de 14, 15, 46, 85, 85, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107
Memoria Maripulación de los soportes Múmero de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Capacidad de esalida Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones y de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entomo o perativo Condiciones de almacenamiento Acústica Potencia Especificaciones de impacto sostenible	Estándar 5.12 MB, Méximo 5.12 MB Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobres: ediquetas: Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobres: ediquetas: Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobres: ediquetas: Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobres: ediquetas: Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobres: ediquetas: Papel flormati, CESFEC ENT. Lignor, gramapatto, bond, en color membrete, prempreso, perforado, reciclado, nugoso): sobre sobre de la color de la colo
Memoria Maripulación de los soportes Múmero de bandejas para el papel Tipos desoporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Capacidad de esalida Sistemas o perativos compatibles Sistemas o perativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido Gestión de impresora Dimensiones y peso Dimensiones y de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entomo o perativo Condiciones de almacenamiento Acústica Potencia Especificaciones de impacto sostenible Pasis de origen	Estándar 2. Número 3 Estándar 2. Molimos 1 Estándar 2. Molimos 3 Estándar 2. Molimos 3 Paped Inormal, EcotéFECENI, ligno, gramajealto, bond, en color membrote, premioreso, perforado, recictado, nugoso); cobres: esteuetas: Paped Inormal, EcotéFECENI, ligno, gramajealto, bond, en color membrote, premioreso, perforado, recictado, nugoso); cobres: esteuetas: Paped Inormal, EcotéFECENI, ligno, gramajealto, bond, en color membrote, premioreso, perforado, recictado, nugoso); cobres: esteuetas: Paped Inormal, EcotéFECENI, ligno, gramajealto, bond, en color membrote, a 45 pulgadas; Statement, Bandeja (1975); 27 p. 15 p

Notas al pie

- ¹ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema. La aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulta www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de ordenador y móvil. Puede requerir una suscripción. Es posible que la suscripción no se encuentre disponible en algunos países. Obtén más información en www.hpsmart.com. Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. La lista de sistemas operativos compatibles se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones.
- ³ Fácil de configurar y gestionar: requiere el uso del panel de administración inteligente para configurar la impresora e incorporar usuarios.
- ⁴ HP Web Jetadmin se puede descargar sin coste adicional en hp.com/go/webjetadmin.
- ⁵ Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Es compatible tanto con 5 GHz como con 2,4 GHz utilizando únicamente un máximo de 12 canales no superpuestos frente a los 3 canales no superpuestos de 2,4 GHz. Es compatible con la banda de 5,0 GHz (hasta 150 mbps) a diferencia de la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps). Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado.
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visita: hp.com/go/securitymanager.
- Reciclaje: La disponibilidad del programa varía. En la actualidad, el programa de devolución y reciclaje de Cartuchos Originales HP se encuentra disponible en más de 60 países, territorios y regiones de Asia, África, Europa y América del Norte y del Sur mediante el programa HP Planet Partners. Para obtener más información, consulta hp.com/recycle.
- Ahorra hasta un 50 % en tóner (monocromo): en función del coste de suscripción mensual del plan de 1500 páginas del servicio de tóner monocromo de HP Instant Ink sin la compra de conjuntos adicionales de páginas en comparación con el coste por página para imprimir páginas ISO/IEC 24711 con la mayoría de las impresoras tradicionales de su categoría con cartuchos de tóner monocromo A4 por un precio inferior a 494 euros, y las impresoras multifunción por un precio inferior a 672 euros que utilizan cartuchos integrados originales con capacidad estándar (tóner y tambor en un solo cartucho). El coste medio por página (CPP, por sus siglas en inglés) promedio por país utilizado para determinar el porcentaje de ahorro en comparación con el CPP de HP Instant Ink. No se han tenido en cuenta los precios de venta en este estudio. Se excluyen las impresoras que solo utilizan los cartuchos XL debido a que corresponden a un modelo no estándar de consumibles y hardware. Estudio de Keypoint Intelligence realizado en septiembre de 2021 y encargado por HP que se basa en la información disponible públicamente el 18 de agosto de 2021. Impresoras seleccionadas según los datos de cuota de mercado publicados trimestralmente por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el segundo trimestre histórico de 2021. Para obtener más información: www.keypointintelligence.com/HPInstantlink.
- 9 Entrega automática y factura consolidada: las impresoras requieren una conexión directa a Internet para participar en el programa. El acceso a Internet se vende por separado.
- 10 Nunca más te quedes sin tinta ni tóner: basado en el uso del plan, la conexión a Internet de una impresora HP compatible, la tarjeta de crédito/débito válida, la dirección de correo electrónico y el servicio de entrega en tu zona geográfica.
- 11 Cambio o cancelación: cambia o cancela el plan online en cualquier momento. Si decides cancelar el servicio HP Instant Ink, puedes volver a utilizar los Cartuchos Originales HP estándar o XL. Las actualizaciones del plan son efectivas de inmediato y los cargos se aplicarán de forma retroactiva o en el próximo ciclo de facturación, según la elección del usuario. Las reducciones o cancelaciones del plan son efectivas después del último día del periodo de facturación actual. Para obtener más información, visita hpinstantink.com/terms.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

- ¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ³ La función de almacenamiento de trabajos requiere la compra de la unidad USB independiente con un mínimo de 16 GB de capacidad.
- ⁴ Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución del escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
- ⁵ El valor de consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante 1 semana, medida en kilovatios/hora (kWh)
- ⁶ Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V device and 230V for Blue Angel. Please be aware that HP LaserJet Pro 4001 and MFP 4101 series products are ENERGY STAR 3.0 certified in the US and the functionally equivalent HP LaserJet Pro 4003 and MFP 4103 series meet ecolabel energy efficiency limits.
- ⁷ Para obtener más información sobre el rendimiento del cartucho incluido con la impresora, consulta http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores.



www.blauer-engel.de/uz219

















